EXCELENTE

ADHERENCIA

de textura fina
y fraguado rápido

faboce cemento adhesivo

faboce cemento adhesivo

DESCRIPCIÓN

Los Cementos Adhesivos Faboce (o Cementos Cola) son una mezcla adhesiva en base a Cemento Portland diseñados para la colocación de baldosas cerámicas en paredes y pisos (interiores y exteriores). Están compuestos por cemento de color gris, carga mineral silícea o calcárea calibrada de 0 a 2 mm y aditivos especiales de origen europeo.

VENTAJAS

Los Cementos Adhesivos Faboce se caracterizan por sus altas prestaciones en los soportes más habituales usados en la construcción.

- Excelente adherencia sin deslizamiento vertical.
- Se extiende y aplica fácilmente (No es necesario remojar de las piezas).
- Mortero de textura fina (mínima generación de polvo).
- Fraguado rápido.
- Flexible (deformable).
- Mejores tiempos de trabajo, la vida útil de la mezcla es de 120 minutos.

PRESENTACIÓN

Los Cementos Adhesivos Faboce son comercializados en bolsas de polietileno de 20 Kg. con lámina antihumedad.

CONSERVACIÓN

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

RENDIMIENTO

El rendimiento dependerá del grosor de la plancha (cantidad aplicada) y el estado del piso donde será instalado el producto.
Para planchas de 10 mm. es aproximadamente 4 m2 por bolsa de 20Kg.

MEZCLA

Mezclar 4,5 litros de agua limpia por cada 20 Kg. hasta formar una masa consistente, se recomienda el uso de varillas mezcladoras conectadas a un taladro eléctrico para una mezcla más homogénea.

APLICACIONES

Faboce ofrece cuatro adhesivos diferentes de acuerdo al tipo de aplicación:

CEMENTO ADHESIVO CERÁMICA

APLICACIONES:
Para uso comercial y residencial, el Cemento Adhesivo Cerámica esta formulado para colocar revestimientos y pisos cerámicos, piedras naturales y otros productos de absorción normal. Apto para aplicación en paredes y pisos instalados sobre soportes tradicionales y para revestimientos con absorción mayor o igual al 3%.

CEMENTO ADHESIVO PORCELANATO

APLICACIONES:
Para uso comercial y residencial, el Cemento Adhesivo Porcelanato esta formulado para colocar porcelanatos en áreas de alto tráfico, puede ser aplicado en paredes y pisos, en interiores y exteriores, sobre soportes tradicionales, apto para pisos y revestimientos con absorción entre 0,5% y 3%

CEMENTO ADHESIVO TECNOGRANITO

APLICACIONES:
Para uso comercial y residencial, el Cemento Adhesivo Tecnogranito ha sido especialmente formulado para colocar porcelanatos de muy baja absorción, en áreas de alto tráfico, en paredes y pisos, en interiores y exteriores, sobre soportes tradicionales, apto para pisos y revestimientos con absorción menor al 0,5%.

CEMENTO ADHESIVO FORMATOS GRANDES

APLICACIONES:
Para uso comercial y residencial, es un adhesivo de altas prestaciones, el Cemento Adhesivo de Formatos Grandes ha sido especialmente formulado para la colocación de porcelanatos y cerámicas de formato grande sobre los soportes más habituales usados en la construcción.
Su composición evita que las piezas de formato grande sufran deslizamiento vertical al ser instalados en una pared.

RECOMENDACIONES DE COLOCADO DE CEMENTO ADHESIVO

1. El contrapiso deberá estar impermeabilizado, nivelado, limpio y seco.
Después del vaciado, se deberá dejar secar por un periodo de 15 días.

2. Extender el Cemento Adhesivo sobre el contrapiso en paños superiores a 2 m2.

3. La manera adecuada de aplicar el cemento adhesivo es realizando un peinado en dos direcciones, tanto en la pieza como en el contrapiso y/o carpeta para evitar rupturas.

4. Presionar la pieza contra los surcos para conseguir un contacto completo en toda la superficie.

5. Golpear la pieza con un martillo de goma.

6. Destine juntas de separación de 3 a 5 mm entre piezas cerámicas y juntas de separación de 2 mm para Tecnogranito y Porcelanato.