

SELLADO PERFECTO


Junta para pisos y paredes



MARFIL



HUESO



BLANCO



GRIS



CAFÉ



NEGRO

 faboce pastina

faboce pastina

DESCRIPCIÓN

La Pastina Faboce está formulada a base a resinas acuosas, cemento blanco, áridos seleccionados y aditivos de última generación. Se utiliza para el sellado de juntas de pisos y paredes de CERÁMICA, PORCELANATO O TECNOGRANITO, en interiores y/o exteriores.

VENTAJAS

- Impermeable y antihongos.
- Buena adherencia, dureza y resistencia.
- Fácil aplicación, lista para ser mezclada.
- Alta Flexibilidad (dilatación y contracción por efecto de cambios de temperatura).

PRESENTACIÓN

- La Pastina es comercializada en bolsas de polietileno.
- El peso de cada unidad es de 2 kg.

RENDIMIENTO

La bolsa de 2 kg. tiene un rendimiento aproximado de 6 m² (dependiendo del tamaño de la junta).

MEZCLA

La bolsa de 2 Kg. debe mezclarse con 0.8 litros de agua limpia, o 1 parte de agua en 2.5 partes de Pastina

APLICACIÓN

La Pastina es recomendada para juntas de colocados entre 3 a 5 mm para Cerámica (Estándar y Premium) y juntas mínimas de 2 mm para Tecnogranito y Porcelanato.

CONSERVACIÓN

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado.

COLORES




* Colores referenciales



RECOMENDACIONES DE COLOCADO DE PASTINAS

- 1 Aplique la Pastina posterior a las 72 horas de asentamiento una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero para el asentamiento de eproductos cerámicos, deje liberar la humedad por 15 días.
- 2 Para una aplicación correcta de la Pastina, la superficie de las juntas debe estar limpia, libre de polvo, grasa y previamente humedecida.
- 3 Para lograr una consistencia adecuada, usar 1 parte de agua en 2.5 partes de Pastina, o 1 bolsa de 2 kg. en 0.8 litros de agua, mezclar consistentemente hasta obtener una pasta homogénea.
- 4 Se debe aplicar la Pastina con una espátula de goma o plástico a fin de no dañar o rayar la superficie, esparcir de forma consistente.
- 5 Dejar endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasticidad, para proceder a limpiar la superficie con un paño húmedo.
- 6 Una vez concluida la aplicación de la Pastina, no transitar por un periodo de 24 horas.



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- ▣ faboce cemento adhesivo
 - ▣ faboce pastina
 - ▣ faboce desincrustante
- Herramientas y accesorios