SELLADO

PERFECTO

Junta para pisos y paredes

MARFIL

HUESO

BLANCO

GRIS

CAFÉ

NEGRO

faboce pastina

faboce pastina

DESCRIPCIÓN

La Pastina Faboce está formulada a base a resinas acuosas, cemento blanco, áridos seleccionados y aditivos de última generación.
Se utiliza para el sellado de juntas de pisos y paredes de CERÁMICA, PORCELANATO O TECNOGRANITO, en interiores y/o exteriores.

VENTAJAS

- Impermeable y antihongos.
- Buena adherencia, dureza y resistencia.
- Fácil aplicación, lista para ser mezclada.
- Alta Flexibilidad (dilatación y contracción por efecto de cambios de temperatura).

PRESENTACIÓN

- La Pastina es comercializada en bolsas de polietileno.
- El peso de cada unidad es de 2 kg.

RENDIMIENTO

La bolsa de 2 kg. tiene un rendimiento aproximado de 6 m2 (dependiendo del tamaño de la junta).

MEZCLA

La bolsa de 2 Kg. debe mezclarse con 0.8 litros de agua limpia, o 1 parte de agua en 2.5 partes de Pastina

APLICACIÓN

La Pastina es recomendada para juntas de colocado entre 3 a 5 mm para Cerámica (Estándar y Premium) y 2 mm para Tecnogranito y Porcelanato.

CONSERVACIÓN

6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado.

COLORES

MARFIL | HUESO | BLANCO

GRIS | CAFÉ | NEGRO

* Colores referenciales

RECOMENDACIONES DE COLOCADO DE PASTINAS

1. Aplique la Pastina posterior a las 72 horas de asentamiento una vez fraguado el cemento adhesivo; en el caso de aplicar mortero deje liberar la humedad por 15 días.

2. Para una aplicacion correcta de la Pastina, la superficie de las juntas debe estar limpia, libre de polvo, grasa y previamente humedecida.

3. Para lograr una consistencia adecuada, usar 1 parte de agua en 2.5 partes de Pastina, o 1 bolsa de 2 kg. en 0.8 litros de agua, mezclar consistentemente hasta obtener una pasta homogénea.

4. Se debe aplicar la Pastina con una espátula de goma o plástico a fin de no dañar o rayar la superficie, esparcir de forma consistente.

5. Dejar endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasticidad, para proceder a limpiar la superficie con un paño húmedo.

6. Una vez concluida la aplicación de la Pastina, no transitar por un periodo de 24 horas.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- faboce cemento adhesivo
- faboce pastina
- faboce desincrustante
- Herramientas y accesorios